

# 杉製材品情報（構造）



山下木材株式会社

TEL:0867-42-1100

FAX:0867-42-1102

名称（用途）	乾燥（方式）	仕様	等級	長さ	寸法
管柱	有り(中温乾燥)	背割り有	一等～特等(丸無し)、 上小節～無節	3～4m	105×105 ～ 150×150
	有り(高温乾燥)	背割り無し	一等～特等(丸無し)	3～4m	105×105 120×120
	有り (高温中温併用)	4面スリット	一等～特等(丸無し)	3～4m	105×105 120×120
通し柱	有り(中温乾燥)	背割り有	一等～特等(丸無し)、 上小節～無節	6m	105×105 ～ 150×150
	有り(高温乾燥)	背割り無し	一等～特等(丸無し)	6m	105×105 120×120
	有り (高温中温併用)	4面スリット	一等～特等(丸無し)	6m	105×105 120×120
梁材、桁材	有り※1 (高温中温併用)	背割り無し	一等～特等(丸無し)	3～6m	材幅 105～120 材成(厚み) 105～450
大引、母屋	有り (高温中温併用)	背割り無し	一等～特等(丸無し)	3～4m	90×90 105×105 120×120
	無し (未乾燥)	背割り無し	一等～特等(丸無し)	3～4m	90×90 105×105 120×120
間柱	有り (高温中温併用)	鋸仕上げ ※2	一等～特等(丸無し)	3～4m	27×90
					27×105
					27×120
					30×90
					30×105
30×120					
筋違い等	有り ～未乾燥	鋸仕上げ	一等～特等(丸無し)	3～4m	27～45×90
					27～45×105
					27～45×120

※1 含水率は凡そ20～30%となります。 ※2 プレーナ仕上げも出来ます。

190225

その他、別注材もご相談によりお受けいたします。